

Artikl; Item: **TM**

Kvaliteta; Quality AISI: 304 - 304L - 316 - 316L.

Tablica teoretske težine u kg/m prema unutarnjem i vanskom promjeru cijevi; Theoretic weight in kg/m in comparison with internal and external diameter.



Ø Vanjski promjer External diameter mm	Ø Unutarnji promjer Internal diameter mm	Težina Weight Kg/m	Ø Vanjski promjer External diameter mm	Ø Unutarnji promjer Internal diameter mm	Težina Weight Kg/m	Ø Vanjski promjer External diameter mm	Ø Unutarnji promjer Internal diameter mm	Težina Weight Kg/m	
32	20	4,14	85	45	33,2	150	125	47,6	
	16	5,01		71	20,7		106	74,3	
36	25	4,48	90	63	27,2		160	90	106,4
	20	5,85		56	32,3			132	56,3
	16	6,73		50	36,2	122		71,8	
40	28	5,43	95	50	42,1	170		140	64,0
	25	6,40		100	80		24,5	130	80,4
	20	7,77			71		32,8	118	98,6
45	32	6,64	106	63	39,3		180	150	68,5
	28	8,11		56	44,4	140		86,2	
	20	10,4		80	32,3	125		110,4	
50	36	7,97	112	71	47,1	190		160	73,1
	32	9,63		56	52,2		150	92,0	
	25	12,1		90	30,2		132	123,0	
56	40	10,1	118	80	40,6		200	160	97,8
	36	12,0		71	48,9	150		116,8	
	28	15,1		63	55,5	140		134,5	
63	50	9,95	125	90	39,0	212		170	109,1
	40	15,3		80	49,4		130	182,3	
	36	17,2		71	57,7		224	180	121,0
	32	18,9		63	64,2				
71	56	12,9	132	100	38,2	236	190	133,5	
	45	19,5		90	49,8				150
	40	22,1		80	60,2		250	200	
	36	23,9		71	68,5				
75	40	25,7	140	106	42,1	250	200	152,9	
	80	63		16,4	90				61,2
50		25,4		80	71,6				
45		28,0		71	79,9				
80	40	30,6	140	112	47,9	250	200	152,9	
	50	25,4		100	63,5				
	45	28,0		90	75,1				
	40	30,6		80	85,4				

Tolerancija na vanskome promjeru (mm) +2 / 0% s minimalno 0 / +1 - Tolerancija na unutarnjem promjeru (mm) +0 / -2% s minimalno 0/-1
 External diameter tolerance (mm) +2 / 0% with a minimum 0 / +1 - Internal diameter tolerance (mm) +0 / -2% with a minimum 0/-1